



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Сборочные единицы				
1	МС3.8421.01.000	Крестовина типа Р65 марки 1/9	2	
2	МС3.8421.02.000	Рельс крестовины с контррельсом	1	
3	-01	Рельс крестовины с контррельсом	1	
4	МС3.8421.00.010	Подкладка	47	
5	МС3.8421.00.020	Подкладка	1	
6	МС3.8421.00.030	Подкладка	2	
7	-01	Подкладка	1	
8	-02	Подкладка	2	
9	-03	Подкладка	2	
Детали				
13	501-138.00	Металлическая прокладка 55 мм под подкладки СК65	113	
14	МС3.8421.00.001	Рельс	2	
15	МС3.8421.00.002	Рельс	1	
16	СП797	Клемма СК-50	52	
17	СП905-01	Болт клемный	284	
Стандартные изделия				
20		Болт М27-8qx160.88.35 ГОСТ 11530-2014	44	
21		Гайка М22-7Н.5 ГОСТ 16018-2014	284	
22		Гайка СМ27-7Н.5 ГОСТ 11532-2014	44	
23		Клемма ПК ГОСТ 22343-2014	232	
24		Накладка 1Р65 ГОСТ 33184-2014	4	
25		Накладка 2Р65 ГОСТ 33184-2014	16	
26		Подкладка СК65 ГОСТ 16277-2016	71	
27		Шайба двухвытяковая 25 ГОСТ 21797-2014	284	
28		Шайба 27 ГОСТ 19115-91	44	
29		Шпунт путевой 24x170 ГОСТ 809-2014	724	Исполнение по требованию заказчика
Прочие изделия				
31	2745.00.001	Клемма	1	Исполнение по требованию заказчика. С учетом не предусмотренных

СОГЛАСОВАНО:
 Генеральный директор
 ООО "Рыбный порт"
 Э.В. Зеленев

УТВЕРЖДАЮ:
 Технический директор АО "МСЗ"
 С.М. Козлов

- * Размеры для справок.
- Пересечение должно быть уложено на деревянные брусья по ГОСТ 8816-2014, порода дерева - Лиственница. Брусья уширенные.
- Запрещено осуществление погрузочно-разгрузочных работ краном на пятне пересечения. Использовать только для перегона крана.
- При монтаже пересечения из стрелочного перевода проекта 2766 убрать:
 - прокладки ЦП363 с подкладок СК65 на 57 - 69 брусьях;
 - подкладки СК65 (22 шт.) на 57 - 69 брусьях, мешающие монтажу пересечения;
 - закрестовинные подкладки с 59, 60 и 61 брусьев.
- Подкладки СК65 (22 шт.) из комплекта стрелочного перевода проекта 2766 разложить по прямому и боковому пути с 57 по 78 брус, уложив под них металлические прокладки поз. 13.
- Подкладки поз. 4 установить по крановому пути с полушпалы (деревяной) по 55 брус и со 108 по 124 брус.
- Подкладки поз. 26 установить по крановому пути на 56 брус и по боковому пути стрелочного перевода с 74 по 91 брус и со 104 по 124 брус.
- Накладки 1Р65 - 2 шт. с болтами, гайками, шайбами из комплекта стрелочного перевода 2766 установить на стык рельсов между 74 и 75 брусьями.
- В местах установки стыковых накладок крепление подкладок к подошве рельсов осуществлять при помощи клемм поз. 16.
- По всему проекту допускается замена болта поз. 17 на Болт М22-8qx75.48 ГОСТ 16016-2014.
- Остальные технические требования по ГОСТ 33535-2015.

ИЗМ				Лист				№ док.				Подп.				Дата			
Разработ.				Козлов				20.07.2024											
Проб.				Бирдажа				21.07.2024											
Рис.				Карпов				21.07.2024											
Исполн.				Карпов				21.07.2024											
Мод.				Ершов				21.07.2024											

МС3.8421.00.000МЧ

Пересечение кранового пути типа Р65 и стрелочного перевода типа Р65 марки 1/9

Лист 1 из 2

АО "МСЗ"

Формат А2x3